



- * Уникальный дизайн передней панели. Прозрачный пластик поверх белого пластика
- * Управление и самодиагностика через встроенный WiFi модуль
- * Plasmaster Ionizer - запатентованная технология LG для создания мощного потока ионов с целью очистки воздуха
- * Дополнительный угольный фильтр (для моделей 7K/9K/12K)
- * Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
- * Двойные автоматические жалюзи. Контроль направления воздуха
- * Уровень шума от 19 дБa. Спокойный сон при работающем кондиционере
- * Защитное покрытие теплообменника внешнего блока GOLD FIN.
- * Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минуса монтажную компанию.
- * 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
- * Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижатие внутреннего блока к стене
- * Серия PROCOOL ECO имеет укороченный размер внутреннего блока







22 декабря 2021 г.

Модель	НС-код	Наименование	Мощность, кВт		Уровень звукового давления ВВ	Класс энергоэффективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм	Вес нетто, (кг)	Рекомендованная Минимальная Интернет Цена, руб.	
			охл.	нагр.						
ProCool ECO										
7K	НС-1309412	B07TS.NSAR	внутренний блок	2,14 (0,88-3,05)	2,50 (0,88-3,7)	20/28/36/42	A/A	753x308x189	7,8	39,090 P
	НС-1309414	B07TS.UA3R	наружный блок					717x483x230	26,4	
9K	НС-1309415	B09TS.NSAR	внутренний блок	2,64 (0,88-3,25)	2,7 (0,88-3,7)	20/28/36/42	A/A	753x308x189	7,8	41,290 P
	НС-1309419	B09TS.UA3R	наружный блок					717x483x230	26,4	
ProCool										
7K	НС-1198217	B07TS.NSJ	внутренний блок	2,14 (0,88-3,05)	2,50 (0,88-4,04)	19/28/32/36	A/A	837x308x189	8,6	45,990 P
	НС-1198218	B07TS.UA3	наружный блок					717x483x230	26,4	
9K	НС-1198219	B09TS.NSJ	внутренний блок	2,70 (0,88-3,46)	2,93 (0,88-4,04)	19/28/36/42	A/A	837x308x189	8,6	48,890 P
	НС-1198221	B09TS.UA3	наружный блок					717x483x230	26,4	
12K	НС-1198222	B12TS.NSJ	внутренний блок	3,52 (0,88-3,87)	3,52 (0,88-4,04)	19/28/36/42	A/A	837x308x189	8,6	54,990 P
	НС-1198224	B12TS.UA3	наружный блок					717x483x230	26,4	
18K	НС-1198226	B18TS.NSK	внутренний блок	5,28 (1,08-5,36)	5,42 (1,08-6,10)	32/38/43/55	A/A	998x345x210	11,5	79,490 P
	НС-1198227	B18TS.UJ2	наружный блок					770x545x288	32,4	
24K	НС-1198228	B24TS.NSK	внутренний блок	6,45 (1,03-7,18)	6,45 (1,03-7,18)	32/38/43/56	A/A	998x345x210	13	97,990 P
	НС-1198230	B24TS.UE	наружный блок					870x655x320	42,7	















 Санкт-Петербург, 191317, пл. Ал. Невского, д. 2,
 отель «Москва», подъезд 3, оф 7023
 +7(812), 676 09 86, 956 35 52

info@comfort-t.ru www.comfort-t.ru

Модель	НС-код	Наименование	Питание, фазы, В, Гц	Мощность, кВт		Уровень звукового давления ВБ	EER/COP	Габариты блока (ДхВхГ), мм	Вес нетто	Рекомендованная Минимальная Интернет Цена, руб.
				охл.	нагр.					
Наружные блоки серий Multi F на хладагенте R32							<ul style="list-style-type: none"> • Хладагент R32 • серия Multi F внутренние блоки подключаются напрямую к наружному блоку • до 5-ти внутренних блоков • Покрытие теплообменника Black Fin • Мощный бесщёточный инверторный BLDC компрессор LG Twin Rotary • Сделано в Южной Корее 			
15к	НС-1280393	MU2R15.U10	220-240/1/50	4,1 (0,88 - 4,72)	4,69 (0,97 - 5,39)	48	A+++/A+	770 × 545 × 288	36	101,400 Р
17к	НС-1280396	MU2R17.U10	220-240/1/50	4,69 (0,88 - 5,39)	5,28 (0,97 - 5,69)	48	A++/A+	770 × 545 × 288	36	107,500 Р
19к	НС-1280397	MU3R19.U21	220-240/1/50	5,28 (1,06 - 6,33)	6,33 (1,17 - 7,33)	48	A+++/A+	870 × 650 × 330	46	133,700 Р
21к	НС-1280399	MU3R21.U21	220-240/1/50	6,15 (1,06 - 7,33)	7,03 (1,17 - 7,80)	49	A+++/A+	870 × 650 × 330	46	146,100 Р
25к	НС-1280400	MU4R25.U21	220-240/1/50	7,03 (1,06 - 8,50)	8,09 (1,17 - 9,09)	50	A++/A+	870 × 650 × 330	46	161,800 Р
27к	НС-1280408	MU4R27.U40	220-240/1/50	7,91 (1,32 - 9,50)	9,09 (1,47 - 10,6)	50	A++/A+	950 × 834 × 330	61	175,400 Р
30к	НС-1280409	MU5R30.U40	220-240/1/50	8,79 (1,32 - 10,6)	10,1 (1,47 - 12,1)	50	A++/A+	950 × 834 × 330	61	191,800 Р
Внутренние блоки настенного типа PROMULTI							<p>В комплект поставки входит беспроводной пульт PQWRHQ0FDB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность от 1,5 до 7 кВт • Низкий уровень шума • Wi-Fi управление • Система автоочистки • Фильтр грубой очистки Антибактерия • Четырёхсторонний воздушный поток • Быстрое охлаждение/нагрев • Сделано в Южной Корее • Совместимы с наружными блоками на хладагенте R410a 			
5к	НС-1280411	MJ05PC.NSJ	220-240/1/50	1.5	1.6	19 / 26 / 31 / 34		818 × 316 × 189	8.2	33,100 Р
7к	НС-1280413	MJ07PC.NSJ	220-240/1/50	2.1	2,4	19 / 26 / 31 / 35		818 × 316 × 189	8.2	36,100 Р
9к	НС-1280416	MJ09PC.NSJ	220-240/1/50	2,6	3.2	19 / 27 / 32 / 36		818 × 316 × 189	8.2	37,000 Р
12к	НС-1280418	MJ12PC.NSJ	220-240/1/50	3.5	4,0	19 / 29 / 34 / 38		818 × 316 × 189	8.2	38,800 Р
15к	НС-1280419	MJ15PC.NSJ	220-240/1/50	4.2	5.4	19 / 30 / 35 / 42		818 × 316 × 189	8.2	39,600 Р
18к	НС-1280422	MJ18PC.NSK	220-240/1/50	5,3	6,3	31 / 34 / 38 / 44		975 × 354 × 209	12.7	40,400 Р
24к	НС-1280423	MJ24PC.NSK	220-240/1/50	7,0	7.5	31 / 36 / 41 / 46		975 × 354 × 209	12.7	44,700 Р

Санкт-Петербург, 191317, пл. Ал. Невского, д. 2,
 отель «Москва», подъезд 3, оф 7023
 +7(812), 676 09 86, 956 35 52

info@comfort-t.ru www.comfort-t.ru

Тип	HC-код	Наименование	Фото	Описание и возможности	Рекомендованная Минимальная Интернет Цена, руб.
Беспроводной пульт	HC-1340917	PWLS821H.ENCXLEU		Стандартный беспроводной пульт	8,900 Р
Проводные пульты	HC-1204920	PREMTB001.ENCXLEU		Стандартный проводной пульт (цвет: белый)	11,600 Р
	HC-1274454	PREMTB01.ENCXLEU		Стандартный проводной пульт (цвет: черный)	11,600 Р
	-	PREMTB100.ENCXLEU		Сенсорный ЖК дисплей 4,3 дюйма (разрешение 480x272 точек); поддержка русского языка; функция блокировки: Включение и Выключение/ Режим/ Заданного температурного диапазона/ Сброс пользовательских данных.	13,200 Р
	HC-1222358	PREMTBB10.ENCXLEU		Сенсорный ЖК дисплей 4,3 дюйма (разрешение 480x272 точек); поддержка русского языка; функция блокировки: Включение и Выключение/ Режим/ Заданного температурного диапазона/ Сброс пользовательских данных.	13,200 Р
	-	PREMTA000A.ENCXLEU		Проводной пульт Premium. Полноценный сенсорный экран. Английский, Русский, Итальянский, Китайский языки	32,200 Р
Автоматическое перемещение передней панели	HC-1204925	PTEGM0.ENCXLEU		Возможность автоматического опускания и подъема передней панели упрощает процесс очистки воздушного фильтра. Доступно для внутренних блоков кассетного типа производительностью 24-60K BTU	47,500 Р
Корпус для блоков кассетного типа	HC-1204929	PTDCQ.ENCXLEU (для моделей 06-18K BTU)		Помогает сохранить изящный внешний вид помещения. Закрывает боковые стороны внутреннего блока кассетного типа, даёт возможность использовать внутренние блоки кассетного типа при отсутствии подвесных потолков	16,100 Р
	HC-1204932	PTDCM.ENCXLEU (для моделей 24-60K BTU)			18,000 Р
Дренажный насос для блоков канального типа	HC-1204936	ABDPG.ENCXLEU		Дренажный насос для внутренних блоков канального типа.	12,100 Р
Зональный контроллер для блоков канального типа	HC-1204937	ABZCA.ENCXLEU		Позволяет управлять потоками кондиционированного воздуха по нескольким зонам (не более 4 зон). Поддержание заданной температуры в каждой зоне. Автоматическое управление заслонками. Автоматическое управление частотой вращения вентилятора. Совместим со всеми блоками канального типа. Электропривод заслонки, термодатчик и заслонка приобретаются отдельно.	32,200 Р
Контроллер AC EZ	HC-1204939	PQCS2250S0.ENCXLEU		<ul style="list-style-type: none"> * Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха * Максимальное управление до 32 внутренних блоков * Индикатор режима работы * График работы до 8 событий * Блокировка индивидуальных пультов управления * Электропитание DC 12В. 	51,900 Р
Упрощенный центральный контроллер AC EZ Touch	HC-1204941	PACEZA000.ENCXLEU		<ul style="list-style-type: none"> * Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха * Максимальное управление до 64 внутренних блоков * Удаленный доступ через сеть Интернет(требуется присвоение публичного IP-адреса) * Индикатор режима работы * График работы до 8 событий * Блокировка индивидуальных пультов управления * Электропитание DC 12В. 	161,100 Р
Сенсорный центральный котроллер AC Smart IV	HC-1204944	PACS4B000.ENCXLEU		<ul style="list-style-type: none"> воздуха * Максимальное управление до 128 внутренних блоков или 31 наружный блок * Сенсорный экран 10,2 дюйма, разрешение экрана 1024 x 600 * Интерфейс как у планшетного компьютера * Контроль учета потребления электроэнергии (необходим PQNUD1S40) * Составление расписания работы системы * Дистанционное управление со смартфона или компьютера * Отчет о неисправностях по e-mail * Русский язык интерфейса * Питание 220В 	270,500 Р
Модуль внешних сигналов(сухой контакт)	-	PDRYCB000.ENCXLEU		Модуль внешнего сигнала с возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (внешние сигналы 1 шт), AC 220 В	13,000 Р

Модуль внешних сигналов(сухой контакт)	-	PDRYCB300.ENCXLEU		Модуль внешнего сигнала с возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (внешние сигналы 8 шт), DC 5 В / 12 В от платы управления внутреннего блока, с корпусом)	16,500 Р
Модуль внешних сигналов(сухой контакт)	HC-1204945	PDRYCB400.ENCXLEU		Модуль внешнего сигнала с возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (внешние сигналы 2 шт), DC 5 В / 12 В от платы управления внутреннего блока, с корпусом)	16,500 Р
Плата PI485	HC-1204947	PMNFP14A1.ENCXLRU		Плата PI 485 преобразует протокол системы кондиционирования в протокол RS-485 центрального контроллера.	8,300 Р
Wi-Fi модем	HC-1275535	PWFMD200.ENCXLEU		Wi-Fi модуль, подключается через USB кабель к встроенной плате управления внутреннего блока кондиционера. Совместим с полупромышленной серией Ultra Inverter	5,600 Р
Платы управления испарителем	-	PAHCMR000.ENCXLE3		Плата управления для подключения наружного блока полупромышленной сплит-системы к системе приточно-вытяжной вентиляции.	68,900 Р
	-	PAHCMS000.ENCXLE3		Плата управления для подключения наружного блока полупромышленной сплит-системы к системе приточно-вытяжной вентиляции для работы по температуре вытяжного воздуха или температуре в помещении.	106,200 Р

**Санкт-Петербург, 191317, пл. Ал. Невского, д. 2,
отель «Москва», подъезд 3, оф 7023
+7(812), 676 09 86, 956 35 52**

info@comfort-t.ru www.comfort-t.ru